

# EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE PÓ BC - P30 (30KG)



## Introdução

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o período de garantia de seus produtos.

Este modelo de extintor Kidde sobre rodas é ideal para aplicações em riscos médios e grandes. Fabricado em aço carbono, utiliza o pó BC à base de bicarbonato de sódio eficiente no combate a incêndio das classes de fogo B e C.

Permite manobras rápidas em plantas químicas e petroquímicas, postos de serviços, indústrias em geral ou atividades em que incêndios em líquidos inflamáveis são preponderantes.

## Descrição Técnica

Do tipo pressurização direta, utiliza pó à base de Bicarbonato de Sódio indicado para as classes de fogo BC.

O sistema de rodagem é projetado de modo a permitir máximo equilíbrio do conjunto, tornando-o leve e de fácil utilização.

A válvula do recipiente é do tipo alavanca enquanto a válvula de descarga existente na extremidade da mangueira é do tipo esférico dotada de porca giratória permitindo maior conforto ao operador. Este sistema de descarga permite operação rápida do extintor com movimentos extremamente simples.

O processo de pré-tratamento e pintura utilizado resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam

por um processo eletrônico de detecção de micro vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

## Agente Extintor

O pó BC é normalmente aplicado quando não há a presença de materiais da classe A sendo muito utilizado em locais de armazenagem de líquidos inflamáveis ou para aplicações combinadas com espumas tais como em aeroportos e heliportos. O produto não é nocivo à saúde. Seu principal componente é o bicarbonato de sódio, produto utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos. Além disso, o resíduo de pó BC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

## Normas

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.809.

## Garantia e Manutenção

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

## Tabela de Especificações

Projeto Certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Carga (kg)	Garantia (anos)	Tempo mínimo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-P30BCK95	934EA-00612	80-B:C	30	2	20	1,4	67	1.000	260

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. © 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. Entidade Legal Kidde Brasil Ltda. Kidde. Todas as marcas registradas são de domínio de seus respectivos proprietários. Kidde faz parte da Carrier Global.