

# EXTINTORES PORTÁTEIS AUTOMOTIVOS COM CARGA DE PÓ ABC

## INTRODUÇÃO

A Linha Kidde Automotiva é composta por extintores à base de pó ABC e, portanto eficiente no combate a incêndio das três classes de fogo A, B e C simultaneamente.

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder a garantia de até 5 anos em seus produtos, atendendo com segurança e qualidade os requisitos de garantia da Resolução 157 do Contran.

## DESCRIÇÃO TÉCNICA

Os extintores Kidde são fabricados por processo de estampagem profunda, em duas partes resultando em áreas mínimas de soldagem, permitindo alta resistência à pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado, totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de microvazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

## AGENTE EXTINTOR

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio em veículos, com mais eficiência e segurança que o antigo pó BC. O pó ABC, largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o Fosfato Monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. Além disso, o resíduo de pó ABC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto certificado	Código do produto	Tipo	Capacidade extintora	Carga (kg)	Garantia (anos)	Tempo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-ABC-3	2.009.210	Descartável	1-A:5-B:C	0,9	5	8,5-12	0,7	1,52	329	76,2
KB-ABC-35	2.009.211	Descartável	1-A:5-B:C	0,9	5	8,5-12	0,7	1,59	302	84
KB-ABC-4	2.009.212	Descartável	1-A:5-B:C	0,9	5	8,5-12	0,7	1,46	225	102,1
KB-P2ABC55	2.009.078	Recarregável	2-A:10-B:C	2	5	10-14	1	3,0	363	101,6
KB-P4ABC55	2.009.080	Recarregável	2-A:20-B:C	4	3	8-15	1	6,1	445	137
KB-P6ABC55	2.009.081	Recarregável	3-A:20-B:C	6	3	14-20	1	8,7	590	137

## NORMAS

Os extintores Kidde Automotivos são fabricados de acordo com a Norma Brasileira ANBT NBR 15.808 e atendem a resolução 157 do Contran.

## CONTATO

Kidde Brasil Ltda. | Rua Iracema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP  
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | [contato@kidde.com.br](mailto:contato@kidde.com.br)



## GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

A manutenção de extintores tipo **RECARREGÁVEL** deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br)



[www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br)