

Canhão Monitor Fixo Modelo 8394-02



Descrição

O Canhão Monitor Fixo Modelo 8394-02 foi projetado para utilização em sistemas fixos de combate a incêndios em conjunto com esguichos de água e/ou espuma. Quando em operação com esguichos de água, destina-se na maioria dos casos ao resfriamento de estruturas expostas ao calor.

Quando em operação com esguichos de espuma, destina-se ao combate de incêndios envolvendo líquidos inflamáveis.

Especificações

- Material de fabricação: latão fundido, com engrenagens helicoidais em aço inoxidável;
- Conexão de entrada: 4" flangeada, com furação conforme ANSI, Face Plana;
- Dotado de aletas internas para melhor direcionamento do jato;
- Conexão de saída: 3.1/2" rosca macho NH 6 F.P.P;
- Vazão máxima: 2000 GPM (7570 lpm);
- Passagem totalmente livre de 4" (101 mm);
- Manômetro de 0 a 300 PSI glicerinado;
- Testado hidrosticamente a 21 kgf/cm²;
- Movimento horizontal de 360° através de volante, com sistema de travamento em qualquer posição;
- Movimento vertical, através de volante, com movimentos de 90° acima e 45° abaixo da horizontal;
- Engrenagens helicoidais blindadas que acionam os movimentos vertical e horizontal e com engraxadeiras para fácil lubrificação;
- Excelente para utilização com esguichos CJK e SM2000;
- Dimensões: 336mm de largura x 508mm de altura;
- Peso: 38,4 kg;
- Pintura na cor vermelha.

Gráfico de perda de carga

