

Sistema de água Sidewall de cobertura estendida Modelo EC e EC-QR



Descrição

Nossos sprinklers de cobertura estendida oferecem economia na instalação, pois menor número de sprinklers é requerido no sistema, além de proporcionar economia com a redução da quantidade de tubulação. Designados para risco leve, proporcionam cobertura máxima de até 4,9 x 7,3 metros.

Disponíveis em dois modelos: Cobertura estendida (EC) e Cobertura estendida de resposta rápida (EC-QR), com acabamento natural, cromado, branco, polido e revestido com cera.

Modelo	Rosca	Ø Orifício	Fator K	Resposta	Temp Oper
Sidewall EC	1/2" (15 mm)	1/2" (15 mm)	80	Standard	
Sidewall EC	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	115	Standard	
Sidewall EC-QR	1/2" (15 mm)	1/2" (15 mm)	80	Rápida	
Sidewall EC-QR	3/4" (20 mm)	3/4" (20 mm)	115	Rápida	

Temperatura de operação e cor das ampolas

57°C

68°C

79°C

93°C

141°C

182°C

Ø Orifício	Vazão mín. (gpm)	Pressão mín. (psi)	Máx. cobertura (m)	Distância do defletor ao teto
1/2"x1/2"	26	21,6	4,9x4,8	4" - 12"
1/2"x1/2"	29	26,8	4,9x5,4	4" - 6"
3/4"x3/4"	30	14,1	4,9x5,4	4" - 6"
3/4"x3/4"	32	16	4,9x5,4	4" - 12"
3/4"x3/4"	36	20,3	4,9x6,0	4" - 12"
3/4"x3/4"	42	27,6	4,9x6,0	4" - 18"
3/4"x3/4"	38	22,6	4,9x6,7	4" - 6"
3/4"x3/4"	40	25	4,9x6,7	4" - 8"
3/4"x3/4"	44	30,3	4,9x7,3	4" - 8"