



Válvula Gaveta Especial Modelo 6502 para abertura e fechamento de sistemas de grande vazão, fabricada em liga leve de alumínio, com cotovelo de 25°, haste não ascendente, dotada de válvula ventosa, filtro e válvula de alívio para garantir operação segura. Volante com empunhadura, necessitando aproximadamente 8 voltas para abertura e fechamento total.

Pressão máxima de trabalho: 16 kgf/cm²

Disponível nos Diâmetros de 4", 4.1/2" e 5"



Redução tipo engate rápido modelo 1600 de 5" para 6" ou vise-versa, fabricada em liga leve de alumínio. Utilizada para alteração no diâmetro da conexão tipo engate rápido para conexão das mangueiras HV.



Chaves tipo engate rápido modelo 1500, fabricadas em liga leve de alumínio.

Disponíveis para trabalho com conexões do tipo engate rápido de 1.1/2" até 10"



Tampão com corrente tipo engate rápido Modelo 1300, fabricado em liga leve de alumínio.

Pressão máxima de trabalho: 16 kgf/cm²

Disponível nos diâmetros de 1.1/2", 2.1/2", 4", 5" e 6"



Conexão siamesa em liga leve de alumínio modelo 3203, dotada de 5 entradas de 2.1/2" do tipo engate rápido e uma saída de 5" do tipo engate rápido. As entradas possuem válvula esfera individual. Com a utilização de uma conexão siamesa modelo 3203 em cada entrada do Terminator, o sistema poderá operar com 10 mangueiras de 2.1/2".



Conexão siamesa em liga leve de alumínio modelo 2702, dotada de 4 entradas de 2.1/2" do tipo engate rápido, uma saída de 5" do tipo engate rápido e alça para transporte. As entradas possuem válvulas de retenção individual. Com a utilização de uma conexão siamesa modelo 2702 em cada entrada do Terminator, o sistema poderá operar com 8 mangueiras de 2.1/2".